



LEI300 SMART + ARIA S SLAVE

Minimale ruimte voor een maximaal aantal producten.  
LEI300, Automaat voor warme dranken met een capaciteit van 300 bekers en met de verfijnde stijl van het Lei lijn.  
In combinatie met Aria S wordt LEI300 een combi Hot & snack distributeur, ideaal voor kleine en middelgrote locaties.

ARIA S, Automatische verdeler met spiralen koeling 8°C voor de verkoop van snacks, blikken en flessen;  
Beschikbaar in slave versie.

Gebruikersinterface LEI300 en Air S

■ Grote flexibiliteit Met 2 intuïtieve en verwisselbare gebruikersinterfaces:

**Easy:** Standaard membraantoetsen bord met 20 grote knoppen.

**Smart:** Toetsenbord met touchscreen (oppervlakte akoestische Golf) technologie, met 20 grote Backlit knoppen.  
Alfanumeriek toetsenbord opgenomen voor het werken in Master/Slave met Air Spiral distributeurs.

- Suiker dosering.
- Drink waarschuwingssignaal klaar.
- Alfanumeriek LCD-scherm met 32 tekens.
- Vertraagde levering compartiment deur.
- Groot Doseer compartiment "Push" voor grote producten.
- Met compacte afmetingen en vier lades met hoge capaciteit, Aria S is in staat om een complete oplossing te bieden, zelfs voor kleine locaties.

# LEI300



# ARIA S<sub>slave</sub>

## Bianchi Vending

### CTS

Coffee Tech Solutions



DETECTION  
(OPTIONAL)



LIGHTING



GROUP



MODE



CLASSE A

## LEI300

### Technische specificaties

- 230 V netvoeding – 50 Hz
- Interne voeding Alle componenten worden aangedreven op 24 VDC, met uitzondering van de kachels van de ketels, de pomp en de stoom aspirator die worden gevoed aan het lichtnet.
- Geabsorbeerd vermogen 1,80 kW enkele boiler espresso versie
- Watervoorziening Aansluiting = 3/4" Water druk = 0,5 – 6,5 bar

### Functies

- Programmeerbare code Lock.
  - uitneembare mixers om onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken.
  - aparte slang voor heet water Standaard op alle versies.
  - Geschikte diameter beker dispenser (van 70 tot 71 mm) en verstelbare paler van 90 tot 105 mm.
  - Lekbak: 4 liter met "overloop" elektronische veiligheids blok.
  - bekeruitgifte: 300 bekers.
  - Schakelende voeding die zorgt voor stabiliteit
- Totale doses oplosbare producten en volledige elektrische veiligheidsbescherming.
- Standaard multi-protocol elektronica.
  - Compatibel met telemetrie.
- Betalingsysteem
- Compatibel met alle betaalsystemen die op de markt beschikbaar zijn.
  - Hij werkt in Master/Slave met een enkele betaling systeem samen met Aria S, de gekoelde spiraal dispenser voor de verkoop van snacks, blikken en flessen, waardoor de verkoopkansen.

Model LEI300
Varianten
Versie
Koffie containers
boiler
Product containers (inclusief suiker)
Bekers Ø 70-71 mm
Afmetingen MM

## Producten containers Espresso

- Koffiebonen 1.86 kg
  - Instant koffie 0.45 kg
  - Gerst 0.50 kg
  - Topping 1.40 kg d\*
  - Melkpoeder 2.90 kg d\*
  - Chocolade 3.00 kg d\*
  - Citroenthee 2.00 kg
  - Bouillon 1.25 kg
  - Suiker 1.70 kg
  - roerstaafjes 300 stuks.
  - Bekers 300 stuks.
- \*d = Dubbele dosis

### Accessoires Kit

- Achter extension Kit, overdekt compartiment uitgerust met sleutel tot een tank en een waterontharder filter plaats.
- Sensor Kit die de aanwezigheid van het glas signalen en geeft de mogelijkheid om een drankje te doseren met beker of mok.

### Milieu

- Toetsenbord backlight met LED voor een vermindering van het elektriciteitsverbruik, En een langere levensduur dan neon.
- Compatibel met papieren bekers en houten roerstaafjes.
- Energiebesparende modus: energiebesparing die het mogelijk maakt om de ketel in stand-by voor gedefinieerde perioden consumeren minder energie.
- Conform RoHS-en AEEA-richtlijnen.

LEI 300 IES-6 SB STD
EASY / SMART
ESPRESSO
1
1
6
300
820H x 680B x 590 D/ gewicht 85 KG ** + 17,2 mm achterkant

## ARIA S

### Technische specificaties

- 230 V netvoeding – 50 Hz
- Geabsorbeerde verbruik 0,3 kW
- Interne temperatuur combi versie, tot + 8°C met omgevingstemperatuur = 32°C en 65% vochtigheid.
- 1/3 koelmiddel unit-met automatische ontdooing.
- Koudemiddel gas R 134 A

### Functies

- Het werkt in combinatie met een warme drankmachine en een enkel betalingssysteem geïnstalleerd op de Master-distributeur.
- Verijdelde tank om volledige isolatie te garanderen en dispersies te vermijden met als gevolg onnodige consumptie van energie.


<b>Model ARIA S SLAVE</b>
Versie
Lades/spiralen
Selectie/capaciteit
Afmetingen mm

- Breed display venster verlicht door LED met dubbele beglazing tot ongevalpreventie normen, die het mogelijk maakt een uitstekende belichting van de producten in het venster.
  - Vitrinekast met anti-condensatie weerstand.
  - val sensor producten.
  - Hoogte van instelbare lades.
  - Programmeerbare code lock.
  - Standaard multi-protocol elektronica.
  - Compatibel met telemetrie.
- Milieu
- De klasse van de energie: a (volgens norm Eva-EMP 3,0).
  - Vitrineverlichting met LED.
  - Energiebesparende modus: Mogelijkheid LED-verlichting uit op bepaalde tijd slots.
  - Conform RoHS en AEEA richtlijnen.

<b>ARIA S EVO 4-30 SL CO SENS</b>
Slave combi
4/8
30/248
1052H x 680L x 820 ** P/gewicht 150 kg ** + 90 mm beugel achter automaat



1. suiker, 2 decafé koffie, 3.thee
4. bouillon 5. Koffiebonen
6. Chocolade 7. topping



Espresso

6	6	6	6	6	6	6	6	= 048	📦
7	13	13	13	13	7			= 066	🍷
10	10	10	10	7	7	16	16	= 086	🍷
6	6	6	6	6	6	6	6	= 048	📦