

Een ontwerp dat niet verouderd, Verkrijgbaar in 3 keuze soorten display. Je kan kiezen uit: **EASY, SMART, TOUCH**



De touch revolutie.

Touch screen is de technische oplossing die gebruikt wordt in veel bedrijven zoals pinautomaten, fast-food restaurants, mobiele telefoons, zodat de klant een nieuwe ervaring beleeft .

Interactieve bediening.

- Selectie beeld met een 21,5" monitor en touch screen technologie die in staat is om multimedia af te spelen .
- Aantrekkelijk menu met foto's van de produkten, en beschrijving over de ingrediënten voor meer duidelijkheid naar de klant.
- Verkoop promotie: tot 6 presenteer menu's (drink+snack) en 6 snack producten worden getoond als de machine gecombineerd wordt met een snack machine.
- Makkelijk beheren van de multimedia configuratie van Bianchi technologie de WinConfigTouch platform.

Communicatie en op maat aanpassen.

UITGEBREID AANBOD. 5 verschillende product families kunnen gemaakt worden met daarin 6 producten of 6 menu's met een drankje en een snack. (als de machine gekoppeld is met een snack machine)

EIGENGEMAAKTE PROMOTIE. Je kan een specifiek aanbod maken van producten in combinatie met een snackmachine dat aantrekkelijk en kiesbaar is.

VOEDINGSWAARDE. Keuze kan ook gemaakt worden op basis van kenmerken van de ingrediënten, zodat de klant de producten kan kiezen en daar alle informatie meteen kan zien in het beeldscherm.

HOGE KWALITEIT VIDEO. De LCD technologie die in onze beeldschermen gebruikt worden is geschikt voor hoge kwaliteit foto's promotie of informatie filmpjes, de klant voelt zich nog meer aangetrokken tot de koffie automaat.



LEI700, EASY, SMART, TOUCH 7"



LCD 7" scherm module.

Bij de smart versie is het mogelijk om het 32 getallen display te vervangen voor een 7" LCD scherm, zodat het dan ook mogelijk is om foto's, filmpjes en de ingrediënten weer te geven in het display .Het is een interessante oplossing om aan de wet te voldoen, om de klant te informeren over alle toevoegingen en over potentiële allergieën , met een kleine investering.

SPECIFICATIE

- **ELECTRISCHE AANSLUITING:** 230 V– 50 Hz / 120 V– 60 Hz
- **INTERNE ELECTRISCHE AANSLUITING**
- Alle elektrische delen zijn aangesloten op 24v, met uitzondering van de boiler weerstanden, de pomp en de stoom ventilator die worden wel aangestuurd door 230v
- **STROOM AANSLUITING**
- 1.80 kW espresso versie enkele boiler
- 2.35 kW espresso versie dubbele boiler
- 2.25 kW instant versie
- **WATER AANSLUITING:** Schroefdraad aansluiting = 3/4"
- Water druk = 0.5 – 6.5 bar

KENMERKEN

- Suiker container, roerstaafjes houder, beker dispenser en unit aanwezig op een beweegbare arm voor de uitgifte naar de beker te brengen en Om het onderhoud makkelijker te maken
- Deur slot met programmeerbare code
- Standaard een aparte container voor de thee aanwezig
- Beker uitgifte aanpasbaar naar verschillende diameters (van 70 tot 74 mm) en voor roerstaafjes van 90 of 105 mm
- Geschakelde voeding staat garant voor totale stabiliteit van het instant product dosering en volledige elektrische beveiliging
- Standaard Multi-protocol elektronica
- Geschikt voor telemetrie

BETAAL SYSTEEM

- Geschikt voor muntwisselaar en voor kaartlezers installatie
- Geschikt voor alle betaalsystemen die er op de markt zijn
- Kan in master/slave met maar 1 betaalsysteem werken voor zowel De hete dranken automaat als de koude vending automaat

PRODUKT CAPACITEIT

Koffie bonen	4.5 kg
Dubbele koffie container	3.5 kg elk (x2)
Citroen Thee	5.2 kg
Soep	3,8 kg
Decafé	1.4 kg
Barley	1.4 kg
Cacao	4.8 kg
Melk /Topping	2.2 kg
Suiker	5.5 kg
Roerstaafjes	540 stuks
Bekers	700 stuks

ACCESSOIRES UITRUSTING


- Beker sensor.
- klok schakelaar voor energie spaarstand.
- 7"LCD om onder andere dia's video's en nuttige informatie te laten zien.
- 21,5" multimedia touch screen en interactieve LCD uitrusting.
- Schuine rand bij containers zodat deze makkelijker gevuld kan worden
- koel unit voor koude instant dranken (stroomverbruik 200 W).
- Systeem voor automatische regeling van de koffie molen garandeert met de vochtigheid en de temperatuur die aanwezig is om toch De beste kwaliteit van het product te waarborgen.

MILIEU/OMGEVING

- Achtergrond verlichting met laag energie verbruik met een langere levensduur dan neon.
- ook geschikt met papieren bekens en houten roerstaafjes.
- Beker sensor om verbruik plastic bekens te verminderen.
- Energie spaar stand om de energie verbruik te verlagen tijdens stand-by
- In overeenstemming met **ROHS** en **WEEE**.


VERSIE LEI700	ESPRESSO 1ES-7 ENKELE BOILER	ESPRESSO 2ES-6 DUBBELE BOILER DUBBELE BONENCONTAINER	INSTANT IN-8
KOFFIEBONEN	1	2	-
INSTANT CONTAINERS (INCL.SUIKER)	7	6	8
AFMETINGEN	1830H x 666B x 776D GEWICHT 167KG		

1. Suiker 2. Decafé 3. Instant 14. Instant 2
5. Koffie bonen 6. Cacao 7. Topping 8. Thee



ESPRESSO

1. Suiker 2. Decafé 3. Instant 4. Koffie bonen 1
5. Koffie bonen 2 6. Cacao 7. Topping 8. Thee



DOUBLE ESPRESSO

1. Soep 2. Thee 3. Koffie 4. Suiker
5. Decafé 6. Cacao 7. Topping 8. Instant



INSTANT

Bianchi Vending

Bianchi Vending Spa - info@bianchivending.com
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
Tel. +39.035.45.02.111 - Fax. +39.035.883.304

Specifications and technical information given are indicative and may be subject to change without prior notice.



info@coffee-ts.com
www.coffee-ts.com
0031-402025364



CTS
Coffee Tech Solutions

Bianchi Vending

LEI700



HET ONTWERP DAT MODERNITEIT FLEXIBILITEIT EN COMMUNICEERBAARHEID BIEDT

Lei700, is een koffie automaat met ruimte voor 700 bekens, voor warme en koude dranken. Ontwikkeld om de keuze snel en makkelijk te wijzigen om zodoende op verschillende locaties te kunnen plaatsen.

Gebruikers vlak

- Aantrekkelijk en modern uiterlijk met aluminium profiel met verlichting.
- Grote keuzemogelijkheid met 3 verschillende uiterlijkheden.
- **EASY:** Standaard knoppenpaneel met 24 grote knoppen.
- **SMART:** Touch scherm technologie keuzepaneel met 24 grote verlichte keuzes mogelijkheden.
- **TOUCH:** 21,5" beeldscherm met touch screen technologie met mogelijkheid tot het afspelen van multimedia.
- 2 knoppen voor de suiker dosering
- Product klaar signaal
- 32 cijfers LCD scherm of optioneel 7" LCD scherm om foto's, video's of productinformatie te geven.
- Licht scherm om de gebruiker te leiden in de keuze die hun willen maken.
- Grote beker opening (155mm)
- Ook makkelijk toegankelijk voor rolstoel gebruikers.



GCS.PAT.*
Molen
Controle systeem
(optie)

Beker
Sensor
detectie
(optie)

Led. Laag
voltage
verlichting

Gepatenteerde
espresso
groep

Energie
spaarstand
(optie)

Beeldscherm
LCD 7"
(optie)