

BL-500

DARK EDITION





Breid uw assortiment uit

Meer kwaliteit, meer productiviteit,
meer tevreden klanten, uw bereik
zal groeien met de BL-500 dark
editie

Perfekte koffie, kopje na kopje, dankzij de pre-infusie technologie, de B-16
extractiegroep en de professionele zeef kop die garanderen dat de kop
altijd gelijkmatig geweekt wordt. De thee care technologie maakt het
bereiden van uitstekende thee snel en makkelijk.



PREINFUSIE TECHNOLOGIE. | ENERGIE BESPARING. | B16
EXTRACTIE GROEP. | TEA CARE TECH. | KLAAR VOOR
EXTRACTIE. | PRO-ZEEF KOP.

Ontwerp en technologische systemen om u in staat te stellen om uw professionaliteit uit te drukken.

Details maken het verschil voor een barista, daarom is de BL-500 uitgerust met geëvolueerde systemen waarmee u met het grootste comfort en precisie achter de toonbank aan uw creaties kan werken. Melk schuim wordt een kunstvorm met de progressieve melk controle. Met het aanraakscherm is er slechts een aanraking nodig om alle functies van de machine te beheren, terwijl de koffie led-lampjes de uitgifte verlichten om u meer controle te geven over alle details van uw voorbereiding.

- || PROGRESSIEVE MELK CONTROLE
- || KOFFIE UITGIFTE LED.
- || SLIDE SHOW.
- || AANRAAKSCHERM.
- || BL FILTER HOUDER.



Flexibel, programmeerbaar, geëvolueerd: de ideale werkpartner.



BL-500-DE 2 Gr



BL-500-DE 3 Gr Tall Cup



BL-500-DE 2 Gr



BL-500-DE 2 Gr Tall Cup



BL-500-DE 3 Gr



BL-500-DE 3 Gr Tall Cup

De ideale werkpartner is in staat om in jou tempo te bewegen. Verkrijgbaar met 2 of 3 groepen, en voor de standaard en voorde hoge kopjes, kan de BL-500 DE direct via de pc of usb worden geprogrammeerd om zich aan te passen aan uw dagelijkse behoefte.

En door de groepen 1 voor 1 schoon te maken, kunt u blijven werken zonder ooit stil te moeten staan doordat de machine gereinigd wordt

|| AUTO-REINGING. || COMPUTER
PROGRAMERING INTERFACE. ||
ELECTRONISCH VEILIGHEIDSDRUK. || USB
AANSLUITING..

BL-500-DE

2 Gr

3 Gr

LCD TFT 4,3" kleuren touch scherm	standaard	standaard
Bluetooth aansluiting	optioneel	optioneel
USB aansluiting	standaard	standaard
Koppen warmer	standaard	standaard

BL-500-DE 2 GR

Versie	Standaard / Tall Cup*
Koppen capaciteit	45 kopjes Ø 65
Boiler capaciteit	11 l
Boiler element	4200 W
Stroom aansluiting	380-400 V 3N ~ 50 Hz 220-240 V 1N ~ 50 Hz
Water aansluiting	3/8" F
N. water uitgifte - N. stoom uitgifte	1 - 2
Afmetingen mm en gewicht	L 770 x B 535 x H 555 - 70 kg

BL-500-DE 3 GR

Versie	Standard / Tall Cup*
Koppen capaciteit	65 kopjes Ø 65
Boiler capaciteit	17,5 l
Boiler element	5200 W
Stroom aansluiting	380-400 V 3N ~ 50 Hz 220-240 V 1N ~ 50 Hz
Water aansluiting	3/8" F
N. water uitgifte - N. stoom uitgifte	1 - 2
Afmetingen mm en gewicht	L 1010 x P 535 x H 555 - 90 kg

* Tall Cup versie: maximale mok/ glas hoogte 140 mm.



