

PRODUCTSPECIFICATIES

MINIBAR CONCEPT



Veromatic International B.V. past haar assortiment voortdurend aan de laatste stand van de techniek aan. Daarom zijn wijzigingen in uitvoering en uitrusting op afgebeelde apparaten en producten mogelijk. Druk- en zetfouten voorbehouden. Afwijkende kleuren kunnen door de druktechniek veroorzaakt zijn.

©2019 Veromatic International B.V. Alle rechten voorbehouden. Nadruk (ook gedeeltelijk) uitsluitend met schriftelijke toestemming van Veromatic International B.V.

MINIBAR ESPRESSO

MINIBAR INSTANT

MINIBAR CHOCO

MINIBAR SOEP

Veromatic International B.V.
Donker Duyvisweg 56
NL-3316 BM Dordrecht
the Netherlands

T +31 (0)78 654 09 55
E info@veromatic.com
I www.veromatic.com

 member



DUTCH DESIGN



DUTCH DESIGN



Het Minibar concept biedt consumenten op het werk een maximale keuze aan dranken, variërend van koffie, koffiespecialiteiten en chocoladedrank tot aan soep en heet water voor thee.



Het concept bestaat uit vier verschillende machines met eenzelfde look & feel die naar keuze naast elkaar geplaatst kunnen worden. Het Minibar concept is uitbreidbaar en makkelijk te koppelen. Dit eventueel aangevuld met verschillende side units voor bijvoorbeeld ingrediënten of betaalsystemen. Iedere Minibar machine kan worden voorzien van een betaalsysteem. Alle producten zijn voorzien van een vaste wateraansluiting, die een continue productuitgifte waarborgt.

- Minibar Espresso** - koffiespecialiteiten bereid uit verse bonen
- Minibar Instant** - koffiespecialiteiten bereid uit instant koffie
- Minibar Soep** - voor 3 soorten soep (poeder)
- Minibar Choco** - voor chocoladedrank (bag-in-box, vloeistof)

De dealer/operator heeft hiermee een concept in handen dat in een compacte vorm meerdere producten en heet water kan leveren, met een minimaal aantal spare parts.

Tevens kunnen alle Minibar producten worden voorzien van customised branding. De identiteit van de dealer of eindgebruiker krijgt maximale aandacht door een met backlight verlichte dia.

Veromatic heeft specifiek voor de Minibar reeks een aantal side units ontworpen. Er zijn 3 varianten beschikbaar die ook toepasbaar zijn op andere Veromatic-machines. Er is een side unit met vakjes voor bijvoorbeeld melk, suiker en lepeltjes. De andere twee side units zijn gereed voor inbouw van diverse betaalsystemen en een geldwisselaar.



Side unit voor melk, suiker, lepeltjes e.d.



Side unit met muntproever en/of mogelijkheid voor contactloos betalen



Side unit met slede voor geldwisselaar



ditting

Ditting molen met keramische maalschijven

Grinder technologie:

- Maalschijven:** Keramisch
- Diameter:** Ø 64 mm



Specificatie	MBS01 – Instant soep	MBI01 – Instant koffie	MBE01 - Espresso	MBC01- Chocolade
Inhoud	3 productcanisters instant soep 78x320 = 3,2 liter	4 productcanisters instant koffie 64x250 = 2 liter instant topping 64x250 = 2 liter instant suiker 64x250 = 2 liter instant cacao 64x250 = 2 liter	3 productcanisters bonen = 800 gram instant canister (topping/cacao/suiker) = 64x180 = 1,7 liter	1 bag-in-box vloeibare chocolade 4 l/5 kg = max. afmeting bxhxd = 170x250x160
Boiler	gravity boiler 1.75 liter 2 kW	gravity boiler 1.75 liter 2 kW	pressure boiler 0,8 liter 2 kW	gravity boiler 1.75 liter 2 kw
Aansluitingen				
Vermogen	230V, 50Hz, 2000 W	230V, 50 Hz, 2000 W	230V, 50 Hz, 2100 W	230V, 50 Hz, 2000 W
Water	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
Waterdruk	0.2-0.8 MPa / 2.0-8.0 bar	0.2-0.8 MPa / 2.0-8.0 bar	0.2-0.8 MPa / 2.0-8.0 bar	0.2-0.8 MPa / 2.0-8.0 bar
Eigenschappen				
	Sterkte instelbaar voor alle ingrediënten	Sterkte instelbaar voor alle ingrediënten	Sterkte instelbaar voor alle ingrediënten	3 standaard instellingen
	2-regelige LCD-display	2-regelige LCD-display	2-regelige LCD-display	2-regelige LCD-display
	Touch met veel mogelijkheden en LED-verlichting als respons	Touch met veel mogelijkheden en LED-verlichting als respons	Touch met veel mogelijkheden en LED-verlichting als respons	Touch met veel mogelijkheden en LED-verlichting als respons
	Intuïtieve interactie	Intuïtieve interactie	Intuïtieve interactie	Intuïtieve interactie
		Met telemetrie mogelijkheden	Met telemetrie mogelijkheden	Met telemetrie mogelijkheden
	Separate heetwateruitloop	Separate heetwateruitloop	Separate heetwateruitloop	Separate heetwateruitloop
		Gelijktijdige uitloop van heetwater en koffie		Gelijktijdige uitloop van heetwater en koffie
	Verlichting voor branding	Instelbare verlichting voor branding	Instelbare verlichting voor branding	Instelbare verlichting voor branding
	Customised branding mogelijk	Customised branding mogelijk	Customised branding mogelijk	Customised branding mogelijk
	Soeptrechter – menging in-de-kop	3 mixers	1 mixer	1 mixer
	Gehard glazen deur	Gehard glazen deur	Gehard glazen deur	Gehard glazen deur
	Enkelvoudige uitloop	Dubbele uitloop	Dubbele uitloop	Dubbele uitloop
	Eén cup-sensor	Twee cup-sensoren	Twee cup-sensoren	Twee cup-sensoren
	Lekbak-sensor	Lekbak-sensor	Lekbak-sensor	Lekbak-sensor
		Automatisch spoelprogramma	Automatisch spoelprogramma	Automatisch spoelprogramma
	Lekbak van buitenaf uitneembaar	Lekbak van buitenaf uitneembaar	Lekbak van buitenaf uitneembaar	Lekbak van buitenaf uitneembaar
	Melding bij lege canister	Melding bij lege canister	Melding bij lege canister	Melding bij lege canister
	Energiebesparend programma VIPS	Energiebesparend programma VIPS	Energiebesparend programma VIPS	Energiebesparend programma VIPS
	Max. kopjeshoogte 115 mm	Max. kopjeshoogte bij koffie-uitloop 120 mm Max. kopjeshoogte bij heetwateruitloop 115 mm	Max. kopjeshoogte bij koffie-uitloop 120 mm Max. kopjeshoogte bij heetwateruitloop 115 mm	Max. kopjeshoogte bij koffie-uitloop 120 mm Max. kopjeshoogte bij heetwateruitloop 115 mm
		Kannenfunctie voor kleine kannen/cup2go	Kannenfunctie voor kleine kannen/cup2go	Kannenfunctie voor kleine kannen/cup2go
Capaciteit	100 kopjes per uur	120 kopjes per uur	80 kopjes per uur	50 kopjes per uur
Gewicht	24,5 kg	21 kg	29 kg	22 kg
Aantal per pallet	8	8	8	8
Afmetingen	594x310x461 mm (hxbxd)	594x310x461 mm (hxbxd)	594x310x461 mm (hxbxd)	594x310x461 mm (hxbxd)
Afmetingen in verpakking	680x410x595 mm (hxbxd)	680x410x595 mm (hxbxd)	680x410x595 mm (hxbxd)	680x410x595 mm (hxbxd)
Transport gewicht	27,5 kg	24 kg	31,8 kg	25 kg